



MÖBEL-ÖL NATURE PROTECT®

Ein spezielles Öl für den Schutz und die Verschönerung Ihrer Holzmöbel. Bewahren Sie mit der angesagten matten Optik das natürliche Aussehen Ihrer Möbel. Eine umweltschonende Formel ohne Kompromisse bei der Qualität.

- alle Holzarten
- Möbel und Gegenstände
- speziell für drinnen

1

SCHRITT

VORBEREITUNG

- Das alte Holz mithilfe von **Beizmittel** oder **Wachsentferner von Syntilor** freilegen. So erhält man sauberes Holz ohne Schmutzflecken (von Öl, Politur, Wachs, altem Lack, Beize, Farbe usw.). Anschließend das Holz mit Schleifpapier abschleifen (erst 40er, dann 60er und schließlich 100er Körnung).
- Bei Bedarf ein geeignetes Holzbehandlungsmittel verwenden.
- Neues oder abgebeiztes bzw. entwachstes Holz mit Schleifpapier (120er Körnung) fein abschleifen. Gründlich abstauben.
- Exotische Hölzer oder Kienspan mit Aceton entfetten.

2

SCHRITT

ANWENDUNG

- Den Kanister vor der Verwendung gut schütteln.
- Mit dem Pinsel in dünnen Schichten auftragen.
- Die Rückstände mit einem nur dafür vorgesehenen Baumwolltuch entfernen (in Richtung der Holzfasern wischen).
- 2 h lang trocknen lassen und dann abschleifen (120er Körnung), bevor der nächste Anstrich folgt.
- Anwendung wiederholen – für einen guten Schutz sind 3 Anstriche erforderlich.

3

SCHRITT

PFLEGE

Bei Hölzern, die bereits mit dem **Möbel-Öl Nature Protect®** geölt sind: Mit 120er Körnung abschleifen und anschließend einen neuen, sehr dünnen Anstrich auftragen.



TECHNISCHE DATEN

ART DES HARZES	Hochleistungs-Emulsionsöl
DICHTE	1,02
KONSISTENZ	Flüssigkeit
TROCKNUNGSZEIT (bei 20 °C)	zum Anfassen: 1 h zwischen Anstrichen: 2 h vollständig: 12 h
ERGIEBIGKEIT	1 Liter = 20 m ² pro Anstrich
OPTIK	matt

Die Umweltschutzklärung für **das Möbel-Öl Nature Protect®** steht auf der Webseite www.declaration-environnementale.gouv.fr und kann auch auf unserer Webseite www.syntilor.com eingesehen werden.

VORSICHTSMAß-NAHMEN u. LAGERUNG

- Nur auf sauberen, trockenen Oberflächen verwenden.
- Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.
- Nicht bei einer Temperatur unter 12 °C oder über 25 °C auftragen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung lagern. Nach der Verwendung sorgfältig verschließen.
- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts steht auf www.syntilor.com zur Verfügung.

WERKZEUGE u. REINIGUNG

WERKZEUGE



REINIGEN DER WERKZEUGE

