



LACK FÜR KÜCHE UND BAD

Die Mikroperlen-Technologie des **Lacks für Küche und Bad von Syntilor** verhindert das Anhaften von Flecken und Fett sowohl an Möbeln als auch auf Holz. Die einzigartige Textur verhindert, dass der Lack Blasen bildet und garantiert einen lang anhaltenden Schutz. Die gelartige Textur lässt sich leicht auftragen, verläuft nicht und ist gegen Stöße sowie Temperaturschwankungen dauerhaft widerstandsfähig.

- Mikroperlen-Technologie mit Perleffekt
- Für Küche, Feuchträume und Badezimmer
- Speziell für Innenräume

1

SCHRITT

VORBEREITUNG

- **Altes Holz:** Tragen Sie den **Syntilor Abbeizer** auf das Holz auf, um den Untergrund von Schmutz und Lackresten zu befreien. Schleifen Sie es mit Schleifpapier der Körnung 80 bis 120 und entfernen Sie anschließend den Staub gründlich.
- **Neues oder blankes Holz:** Schleifen Sie es mit feinem Schleifpapier (Körnung 120). Entfernen Sie den Staub gründlich.
- Bei Bedarf tragen Sie ein geeignetes Holzpflegemittel auf.

2

SCHRITT

ANWENDUNG

- Der Lack ist gebrauchsfertig, nicht verdünnen.
- Mischen Sie ihn vor Gebrauch gut durch.
- Tragen Sie den Lack mit einem Pinsel oder Flachpinsel in drei gleichmäßigen Schichten in Richtung der Holzmaserung auf.
- Lassen Sie den Lack zwischen jedem Anstrich zwei Stunden lang trocknen. Schleifen Sie ihn dann leicht an (Körnung 120 bis 180). Anschließend entfernen Sie den Staub gründlich.
- Behandeln Sie den Lack in den ersten zehn Tagen vorsichtig: keine Reinigung, keine Stöße.

3

SCHRITT

PFLEGE

- Reinigen Sie den Lack mit einem feuchten (nicht scheuernden) Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


VORSICHTSMASS-NAHMEN & LAGERUNG

WERKZEUGE & REINIGUNG

HARZART	Leistungsstarkes Harz
DICHTE	1,02 (± 0,05 je nach Farbton)
KONSISTENZ	Gelartig
TROCKNUNGSZEIT (bei 20 °C)	Zum Anfassen: 30 Minuten Zwischen den Anstrichen: 2 Stunden Vollständig: 24 Stunden
ERGIEBIGKEIT	12 m ² pro Liter pro Anstrich
OPTIK	Satiniert
GESUNDHEITSKENNZEICHNUNG	 <p>* Angaben zur Höhe der Emission flüchtiger Stoffe in die Raumluft, die ein Gesundheitsrisiko beim Einatmen darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).</p>
ECOLABEL	

- Anwendung auf gereinigten, sauberen und trockenen Oberflächen.
- Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
- Nicht bei einer Temperatur unter 12 °C oder über 25 °C anwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren, nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt ist unter www.syntilor.com verfügbar.

WERKZEUGE



REINIGUNG DER WERKZEUGE

